

Firestone

Ref.: Depto. Ventas AG 0013/2013

Fecha: 04 SET 2013

Para: Revendedores de BSAR/ Terminales maquinaria agrícola

11 L 16 (12)P.R. INDUSTRIAL SPECIAL F-3 Mayor capacidad de carga



- Especialmente diseñado para Tractores agrícolas en servicio industrial.
- Excelente tracción en terrenos duros, asfaltos y concreto.
- Estructura de carcasa con telas de Nylon reforzadas para absorber impactos, cortes y pinchaduras.
- Neumático pensado para ser utilizado en Retroexcavadoras (Posición Delantera) Tractores 2 WD (Posición Delantera) Sembradoras (Posición de Transporte) Pequeñas Tolvas, Mixer e implementos rurales.

DISEÑO	MEDIDA	P.R.	S.S.	Perfil Llanta	A. Sección	Diametro	Rad. Est. Bajo Carga	Circunf. Rod.	Prof. Estria	Sup. Contacto (cm2)	Peso (Kgs.)	TRACTOR	
												Máx. Carga (kgs./40 Kph)	Presión (Lbs.)
INDUSTRIAL SPECIAL F-3	11 L 16	12	A8	W-8 L	279	808	368	2438	11,2	394	21	1252	64
										NTCOS. UTILIZADOS EN CARGA CÍCLICA	Sumar a la carga + 67% (Máx. 10 kph)	2091	64
										Uso TRACTOR 2 WD	Sumar a la Carga de Diseño + 50% (Máx. 15 kph)	1878	64
										Uso en Retro excavadora (Eje Delantero)		1252	64
										Uso en Sembradoras	Sumar a la Carga de Diseño + 50% (Máx. 15 kph)	1878	64

