

# Firestone

Ref.: Depto. Ventas AG 0004/2013

Fecha: 10 MAY 2013

Para: Revendedores de BSAR/ Terminales maquinaria agrícola

## 23.1-30 ANS (16) TL - TIPO R3

Mayor capacidad de carga del Mercado



- Diseño y Estructura pensado para obtener Alto rendimiento en servicios de Tolvas.
- También Diseñado para uso en tractores en servicio de areas arenosas, campos de golf, mantenimiento y preparación de carreteras.
- Máxima flotación y mínima alteración en suelos sensibles (Servicios de Turf, Golf, grandes areas parquizadas, etc.).

DISEÑO	MEDIDA	L.I.	SERVICIO	S.S.	MÁX.CARGA (kgs.)	Presión de Inflado (Lbs.)
R1 / R3	23.1-30	12	USO EN TRACCIÓN DE TRACTOR	A8 (Máx. 40 kp/h)	3450	24
			SERVICIO EN CARGA CÍCLICA (TOLVAS , MIXER, ETC.)	A3 (Máx. 15 kp/h)	5850	32
R3	23.1-30	16	USO EN TRACCIÓN DE TRACTOR	A8	4250	34
			SERVICIO EN CARGA CÍCLICA (TOLVAS , MIXER, ETC.)	A3	<b>7250</b>	44

**24% Mayor cap. De carga**

**NOTA IMPORTANTE:** Unico Ntco. En el Mercado Agrícola con una Capacidad de Carga Operativa de 7250 Kgs. (velocidad Máx. de 15 Kph, con Presión de Inflado de 44 Lbs.).  
Diseñado especialmente para las nuevas demandas en Servicio de Tolvas.  
Ejemplo: Cumple exigencias en Tolvas de hasta 28.000 Lts. Con 4 Ntcos.