

2 TECNOLOGÍA MULTIÁNGULO RADIAL 9000 / R-1W



La mejor opción para pulverizadores de uso severo por su desgaste uniforme, tolerancia a la carga y velocidad.

Mayor tracción en terrenos mojados, por la profundidad del dibujo R-1W.

Excelente duración y desplazamiento suave, por la revolucionaria tecnología Firestone Multiángulo.

MEDIDA	LOAD INDEX	DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO			
		ANCHO DE LLANTA (pulgadas)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	RADIO BAJO CARGA (mm)
320/85R36	147	10	310	1458	658
320/90R46	148	10	315	1756	818
380/90R46	152	12	384	1852	856

DIMENSIONES DEL NEUMÁTICO			ÍNDICE DE VELOCIDAD A8		
CIRCUNF. DE RODADURA (mm)	CIRCUNF. DE RODADURA INDEX	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (mm)	CARGA MÁXIMA (Kg)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h)
4389	41	42.1	3075	64	50
5284	45	43.2	3153	52	40
5563	46	45.2	3533	41	50