

# Firestone

Ref.: Depto. Ventas AG 0001/2013

Fecha: 07 ENE 2013

Para: Revendedores de BSAR/ Terminales maquinaria agrícola

## 400/ 60-15.5 TURF STUBBLE STOMPER I-1 149 A7 / 157 A3 TL Mayor capacidad de carga



### Nuevo Neumático con:

Estructura y talones reforzados para satisfacer las nuevas y constantes demandas en servicio de sembradoras.

Compuesto de banda de rodadura pensado para minimizar daños por rastrojo, ya que el mismo es utilizado en neumáticos de uso vial y Fuera de Camino.

La estructura en sí, sumado a el Diseño y el nuevo compuesto de banda de rodadura, brindan una óptima pisada, minimizando la compactación de suelos.

Se incorpora al estampado en zona de pared, datos específicos para el correcto uso de éste producto, tanto para la siembra como en traslado de la maquinaria.

Es así que, debajo de la medida del ntc. Podremos encontrar:

**149 A7 / 157 A3**

**Sin Cámara**

**Montar solamente en Llanta Diametro 15.5 "**

**Y en zona de Precauciones en el Montaje:**

**SERVICIO SIEMBRA: Vel. Máx. 15 Km/h.**

**CARGA MÁX. 4125 Kgs. a 58 Lbs.**

**SERVICIO TRANSPORTE: Vel. Máx. 35 Km/h.**

**CARGA MÁX. 3250 Kgs. a 58 Lbs.**

**NOTA IMPORTANTE:** Tener presente tanto para servicio de Siembra como en traslado, Presiones de inflado y velocidades máximas, expresadas anteriormente como en Tabla siguiente

Medida de Ntco.	S.S.	Índice de Carga / Telas	Ancho de Llanta (plgs.)	Ancho sección (mm.)	Diametro (mm.)	Radio Estanco bajo Carga (mm.)	Circunf. de Rodadura (mm.)	Prof. Estria (mm.)	Pisada (cm <sup>2</sup> )	Max. Carga a Máx. Presión Kgs. ( Lbs.)
<b>TURF STUBBLE STOMPER I-1</b>										
400/60-15.5	A8	14PR (145)	13,00	404	874	394	2616	10	864,5	2900 kg @ 52 psi
400/60-15.5	A7	149	13,00	404	874	394	2616	10	864,5	3250 kg @ 58 psi
400/60-15.5	A3	157	13,00	404	874	394	2616	10	864,5	4125 kg @ 58 psi