

Firestone

Ref.: Depto. Ventas AG 0007/2013

Fecha: 11 Julio 2013

Para: Revendedores de BSAR/ Terminales maquinaria agrícola

520/85 R 38 155 A8-155 B TL PERFORMER 85



- Gracias al exclusivo Diseño de Doble Ángulo en el lateral de los tacos, el Diseño **PERFORMER 85** proporciona una tracción superior, excelente autolimpieza y baja perturbación del suelo.
- El aumento del Radio de Curvatura de Rodado (banda de rodado más plana), resulta en una pisada aún mayor, que a la vez conduce a una menor compactación del suelo y un óptimo y uniforme desgaste de la banda de rodamiento.
- Mayor vida útil del neumático debido a un mejoramiento del compuesto, optimizado desgaste del volumen de caucho en los tacos y una estructura más resistente.
- El aumento de la deflexión y una estructura optimizada, brinda mejores propiedades de amortiguación y por lo tanto un confort de marcha.

PATTERN	SIZE	L.I.	S.S.	Rim Contours	A. Sección	Diametro	Rad. Est. Bajo Carga	Circunf. Rod.	Prof. Estria	Contact Area (cm2)	Peso (Kgs.)	Servicio	TRACTOR		COSECHADORA	
													Máx. Carga (kgs./15 Kph)	Presión (Lbs.)	Máx. Carga (kgs./10 Kph)	Presión (Lbs.)
PERFORMER 85	520/85 R 38	155	B	W-18 L	536	1849	833	5588	55,1	2645	188,7	Uso SIMPLE	5192	23	6600	29
												Uso DUAL	4570	23	5808	29
SAT 23°	20.8-38	10	A8	W-18 L	559	1831	823	5385	40,9	2452	147,4	Uso SIMPLE	4221	22	5900	28
												Uso DUAL	3714	22	5192	28
RADIAL vs. BIAS												+ 35 %	+ 8 %	+ 28 %		

- EL neumático perfecto en servicio de tractores de gran potencia y alta demanda de torque .
- La medida correcta para la tendencia en cosechadoras, que demandan posición dual en eje delantero, mejorando sustancialmente la tracción, disminuyendo los índices de compactación, brindando una notoria estabilidad ante el aumento de la trocha en relación a el uso de neumáticos delanteros de servicio en posición Simple.