



## BOLETIN INFORMATIVO

REF. IV 0031/2007 FECHA: 30/Agosto/ 2007

PARA: REVENDEDORES DE BFAR

Referente: **Firestone Radial All Traction DT  
800/65R32 172A8/B**



### Características:

Diseñada específicamente para cultivos de alto despeje y cultivos en hileras angostas. Profundidad de la banda de rodamiento R-1W y diseño multi-ángulo para excelente tracción húmeda y desgaste en el camino. Compactación mínima del suelo.

### Consideraciones importantes:

- Este Neumático puede ser utilizado básicamente en dos tipos de servicios, en tractores o cosechadoras. La calibración de la presión de inflado depende del tipo de servicio que preste el neumático para poder soportar la carga correspondiente.

#### Servicio en Tractor:

Especificado:  
Max. Carga **6300 kg. @ 35 PSI**  
Max. Velocidad **40 km/hr**



#### Servicio en Cosechadora:

Especificado:  
Max. Velocidad **15 km/hr** **10 km/hr**  
Max. Carga **9750 kg. @ 40 PSI** **10700 kg. @ 40 PSI**



### Dimensiones:

MEDIDA	ANCHO LLANTA RECOMENDADA	ANCHO SECCION	DIAMETRO EXTERNO	ICR
	PULGADAS	MM	MM	
800/65R32 172A8/B	27.00	815	1862	46