



BRIDGESTONE

M842

Bridgestone M842 es un neumático radial para uso en ejes direccionales, libres o de tracción moderada, para camiones que transitan en terrenos mixtos (tierra y asfalto) a velocidad moderada.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO



EXCELENTE DESEMPEÑO
EN PISO MOJADO Y SECO

15%

NUEVO COMPUESTO
MÁS RENDIMIENTO
KILOMÉTRICO

COMPARADO CON EL DISEÑO ANTERIOR

BANDA DE RODAMIENTO
RESISTENTE A CORTES Y
ARRANCAMIENTOS

RESISTENCIA
ESTRUCTURAL Y
RECAPABILIDAD

CARACTERÍSTICAS



- **CINTURONES ESTABILIZADORES BIPARTIDOS - TECNOLOGÍA SPLIT BELTS**
Permite mejorar la adaptación de los cinturones estabilizadores a las irregularidades del terreno y aumentar la capacidad de flexión de la carcasa.
- Su nuevo compuesto permite un mayor rendimiento kilométrico comparado con el diseño anterior (M840) Ribetes anchos y profundos que permiten una excelente durabilidad y desgaste irregular.
- Su nuevo diseño de banda de rodadura con eyectores de piedra, brindan mayor resistencia al daño estructural, logrando altos niveles de recapabilidad.



MEDIDAS

Medida	IC / IV	Profundidad de estria [mm]	Ancho De Llanta [Pol.]	Diametro Externo [mm]	Ancho De Sección [mm]	Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg]	Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg]
275/80R22.5	149/146 K	18	8.25 (Opc. 7.50)	1.030	276	3.250 (125Psi)	3.000 (125Psi)
295/80R22.5	152/148 K	17.9	9.00 (Opc. 8.25)	1.072	289	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)
12R22.5	152/148 K	16.3	9.00 (Opc. 8.25)	1.158	309	3.550 (125Psi)	3.150 (125Psi)

APLICACIÓN



CORTA
DISTANCIA

LARGA
DISTANCIA

● ESTADO DEL CAMINO
● DISTANCIA

● RUTA EN EXCELENTE
ESTADO

● 100%
FUERA DE CAMINO

