

NEUMATICOS CONVENCIONALES PARA EJES DE TRACCION

CAMPEON PANTANERA / R-1

Robustas barras en ángulo de 45° brinda tracción y agarre reduciendo el deslizamiento.

El diseño abierto permite su rápida autolimpieza.

Aislamiento interno de caucho que mejora el sellamiento por pinchaduras.

Resistente a las roturas.

En tractores y cosechadoras, en ejes libres y motrices.



Medida	Telas	Veloc. máx. km / h	Presión máx. PSI	Carga máx. kg	Ancho de llanta mm	Ancho de sección mm	Diámetro exterior mm	ICR	Profundidad de estria mm
16.9-24	8	40	24	1850	15.00	429	1333	39	38.7
14.9-26	6	40	20	1400	12.00	373	1316	39	31.6
13.6-28	6	40	24	1285	12.00	345	1310	39	36.7
16.9-28	8	40	24	1950	15.00	429	1435	41	36.7
16.9-30	6	40	18	1700	15.00	429	1485	42	38.6
18.4-30	6	40	16	1900	16.00	467	1552	42	39.9
18.4-30	10	40	26	2500	16.00	467	1552	42	39.9
16.9-34	6	40	18	1800	15.00	429	1585	43	38.6
18.4-34	6	40	16	2000	16.00	467	1654	44	38.6
18.4-34	10	40	26	2725	16.00	467	1654	44	38.6
13.6-38	6	40	22	1500	12.00	345	1565	43	36.7
15.5-38	6	40	20	1600	14.00	393	1568	43	38.6
18.4-38	10	40	26	2900	16.00	467	1755	45	49.6