

## NEUMATICOS CONVENCIONALES PARA EJES DE TRACCION

# SUPER ALL TRACTION FWD / R-1

Diseñada específicamente para las posiciones frontales de tractores de tracción mecánica delantera para un excelente desempeño.

Barras reforzadas con contrafuerte para una mayor resistencia al desgaste.

Diseño de barras multi-ángulo. Ángulo más bajo en el hombro para una mejor tracción.

Ángulo más alto en el centro de la banda de rodadura para un desgaste más largo en el campo y en la carretera.

Diseño comprobado para tractores de tracción mecánica delantera que brinda un suave manejo con menos vibración.

Protector de ceja y aro.



| Medida     | Telas | Veloc. máx.<br>km / h | Presión máx.<br>PSI | Carga máx.<br>kg | Ancho de llanta<br>mm | Ancho de sección<br>mm | Diámetro exterior<br>mm | ICR | Profundidad<br>de estria<br>mm |
|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------|
| 16.9-24 TL | 10    | 40                    | 28                  | 1998             | 15.00                 | 439                    | 1341                    | 39  | 39                             |
| 14.9-26 TL | 10    | 40                    | 32                  | 1852             | 13.00                 | 376                    | 1331                    | 39  | 38                             |
| 16.9-26 TL | 10    | 40                    | 28                  | 2061             | 15.00                 | 439                    | 1392                    | 40  | 39                             |
| 18.4-26 TL | 6     | 40                    | 16                  | 1789             | 16.00                 | 478                    | 1463                    | 41  | 40                             |
| 18.4-26 TL | 10    | 40                    | 26                  | 2361             | 16.00                 | 478                    | 1463                    | 41  | 40                             |
| 14.9-28 TL | 10    | 40                    | 32                  | 1898             | 13.00                 | 386                    | 1387                    | 40  | 38                             |
| 16.9-28 TL | 10    | 40                    | 28                  | 2125             | 15.00                 | 439                    | 1433                    | 41  | 39                             |

TL: sin cámara