

NEUMATICOS PARA IMPLEMENTOS

RIB IMPLEMENT / I-1

Una llanta versátil para neumáticos de rodado libre en muchos tipos de equipo agrícola.

Neumático de construcción fuerte con cinco costillas para baja resistencia al rodamiento, protege contra el deslizamiento en las lomas.

Construcción duradera con caucho resistente al clima, diseñada para brindar mayor resistencia al desgaste y menos daños en el campo.

Un gran valor en una llanta para implementos.



Medida	Telas	Veloc. máx. km / h	Presión máx. PSI	Carga máx. kg	Ancho de llanta mm	Ancho de sección mm	Diámetro exterior mm	ICR	Profundidad de estria mm
5.00-15	4	40	36	438	3.00	130	640	-	5,0
11L-15	10	40	44	1320	8.00	279	777	-	6,6
31x13.50-15 TL	10	40	60	1400	10.00	351	782	-	9,0
31x13.50-15 TL	12	40	75	1598	10.00	351	782	-	9,0
7.50-16	10	40	60	1230	5.50	203	785	-	8,0
9.00-16	10	40	52	1497	6.00	233	851	-	8,0
7.50-24 TL	6	40	36	999	7.00	221	1003	-	8,0

TL: sin cámara