

# SUPER ALL TRACTION II 23° R-1

## LLANTAS AGRÍCOLAS

PASAJERO

CAMIONETA RADIAL

CAMIONETA RADIAL COMERCIAL

CAMIONETA CONVENCIONAL

CAMIÓN RADIAL

CAMIÓN CONVENCIONAL

AGRÍCOLAS

### Principales características

- Tipo de taco R1 ideal para las aplicaciones regulares del agricultor.
- Angulo de taco de 23° que brinda una óptima tracción.
- Carcasa con gran capacidad de reencauchabilidad.
- Ofrece mínima compactación en el terreno.
- Su tipo de taco barra larga brinda un desgaste uniforme y un manejo confortable.



## SUPER ALL TRACTION II 23° R-1

### DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	CAPACIDAD DE CARGA (PR)	ANCHO DEL ARO (PULGADAS)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	CIRCUNFERENCIA DE RODAMIENTO (MM)	PROFUNDIDAD ESTRIA (MM)	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA (LBS)	MÁXIMO (PSI)
12.4-24 TT	6	11	1158	3529	34.0	2400	24
13.6-24 TT	8	12	1214	3556	35.3	3080	28
14.9-24 TT	8	13	1265	3734	36.3	3520	26
16.9-30 TT	8	15	1486	4394	37.3	4400	24
18.4-30 TT	8	16	1552	4521	38.6	4800	20
18.4-30 TT	10	16	1552	4521	38.6	5520	26
18.4-34 TT	8	16	1669	4928	38.6	5080	20
18.4-34 TT	10	16	1669	4928	38.6	6000	26
18.4-38 TT	8	16	1770	5232	38.6	5360	20
18.4-38 TT	10	16	1770	5232	38.6	6400	26
15.5-38 TT	8	14	1588	4699	35.3	4080	26

TT: Llantas para usar con neumático.  
 Índice de velocidad A8 equivale a 40 kilómetros por hora.