


# FD663 II

## APLICACIÓN

RUTAS/ AUTOPISTAS

## CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN



## MATRIZ DE APLICACIÓN



FD663 II es un neumático radial sin cámara desarrollado para su uso en ejes de tracción de camiones y autobuses, en rutas y autopistas de media y larga distancia.



**NUEVO COMPUESTO QUE PROPORCIONA UNA MEJOR PERFORMANCE KILOMÉTRICA.**

**DISEÑO OPTIMIZADO EN BLOQUES CENTRALES Y NUEVOS LATERALES DE MODERNA APARIENCIA.**

**FILETES DE PROTECCIÓN LATERALES, MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE Y MAYOR RECAPABILIDAD.**

## MEDIDAS

MEDIDA	IC / IV	CAPADIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
295/80R22.5	152/148 M	16	8,25	1068	289	7100	12600	123	21,2
275/80R22.5	149/146 M	16	7,5	1032	265	6500	12000	123	18,1