

FS538 CLASSIC

APLICACIÓN

VEHÍCULOS LIGEROS

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



MATRIZ DE APLICACIÓN



Neumático radial para uso en ejes direccionales y de tracción moderada de minibuses y camionetas, para uso en autopistas pavimentadas de corta y media distancia.



» PRODUCTO LIGERO, MAYOR CONSERVACIÓN DE LA CARCASA.

» CARCASA DE ALTA DURABILIDAD, MAYOR VIDA ÚTIL PARA TU NEUMÁTICO.

» COMPUESTO ESPECIAL QUE OFRECE UN RENDIMIENTO DE KILOMETRAJE ADECUADO.

» DISEÑO LISO PARA USO REGIONAL.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
215/75R17.5	126/124 L	12	6,00	774	214	3400	6400	102	12,0